



## Product Introduction:

- 3 STAGE Flow Rate,Precision Low High Pressure Relief Valve Assembly.
- Safety Pressure lock Nut.,Low Pressure return, 1500 psi.
- FLR, Quick Connects and Couplers,25' Heavy Duty Remote Control.
- Precision 10,000 psi liquid filled gauge.
- 15' / 4.5m Hydraulic Hose Assy with Safety Hose Burst Guards.
- 1 gallon Reservoir with sight / temperature gauge and fill plug.

## 产品简介:

- 不含油重量仅为16KG，携带方便。
- 三级柱塞泵，常用3级流量比一般二级泵快5倍以上。
- 无碳刷设计，低转速，散热状况良好，低功率下依然可以提供大流量。
- 配有液压油滤清器，油浸式电机，液压油可用300小时以上。
- 油位计带温度计，油温清晰可见。
- 7米长的遥控线，可拆卸式，AUTO遥控全自动操作。

## 技术参数

型号	压力 ( Mpa )	流量 ( L/min )	电源 ( v )	功率 ( KW )	容积 ( L )	重量 ( Kg )
PT701	70.0	0.5-5.0	220v 50Hz	1.1	4.5	16.0

## Product Introduction:

- Precision Low High Pressure Relief Valve Assembly,Safety Pressure lock Nut ,Low Pressure return.
- 1500 psi 4-Way Valve , 25' Heavy Duty Remote Control.
- 10000 psi liquid filled gauge 4-Tool Manifold with Quick Connects External Fan Cooler.
- 15' / 4.5m Hydraulic Hose Assy with Safety Hose Burst Guards.
- 2 gallon Reservoir with sight/temperature gauge and fill plug.
- 1.75 HP Low Voltage Electric Motor.

## 产品简介:

- 三级柱塞泵，常用3级流量比一般二级泵快5倍以上。
- 无碳刷设计，低转速，散热状况良好，低功率下依然可以提供大流量。
- 配有液压油滤清器，油浸式电机，液压油可用300小时以上。
- 油路循环风扇冷却系统，可保证长时间连续工作。
- 油位计带温度计，油温清晰可见。
- 配有紧凑框架，保护泵体，重量轻方便现场高空作业。
- 7米多长的遥控线，可拆卸式，AUTO遥控操作。
- 四接口分流器，允许多达四部液压扳手同时使用，且输出压力均匀。

## 技术参数

型号	压力 ( Mpa )	流量 ( L/min )	电源 ( v )	功率 ( KW )	容积 ( L )	重量 ( Kg )
PT702	70.0	0.9-11.0	220v 50Hz	1.35	7.8	23.0



## Product Introduction:

- Two-speed high performance pump.
- External adjustable pressure regulator.
- Retract side internal relief valve protects tool.  
Hand remote.
- Use for single or double acting tools.
- Four-tool manifold (4 model only) allows use of up to four tools  
simultaneously.

## 产品简介:

- 双速、大流量、高性能液压泵。
- 外置压力调节器，操作方便。
- 内置释放阀保护工具，断电后自动卸压，不损坏电磁阀。
- 四接口分流器，允许多达四部液压扳手同时使用，且输出压力均匀。
- 充油防震压力表，保证压力精度在设定范围内不变。
- 可配风扇冷却系统，使连续工作时间更长、更稳定。
- 30秒无动作自动断电智能化装置。

## 技术参数

型号	压力 ( Mpa )	流量 ( L/min )	电源 ( v )	功率 ( KW )	容积 ( L )	重量 ( Kg )
PE70	70.0	0.9-12.0	220v 50Hz	0.84	8.0	23.0

## Product Introduction:

- Base pump unit: PIPER QE70 series – the standard in the industry.
- Two-speed high performance pump.
- Retract side internal relief-valve protects tool.
- 4-way 2-position air valve standard.
- External adjustable pressure regulator.
- Hand remote standard.

## 产品简介:

- 双速大流量气动泵。
- 回转式气动马达，适用于气压能源为首选能源的地方，例如石油，化工，煤矿等防爆场合。
- 特有2.2kw的气动马达有足够的能在满载下启动。
- 双速操作作用于高速推进液压扳手。
- 全遥控进退操作。
- 阀的中位机能保压在泵停止时保住压力。

## 技术参数

型号	压力 ( Mpa )	流量 ( L/min )	气源压力(Mpa)	功率 ( KW )	容积 ( L )	重量 ( Kg )
QE70	70.0	0.9-7.6	0.28-0.84	2.2	8.4	28.0

